

製品仕様図面 F504シリーズLEDラインテープ24V 単色 504leds/m

入力側加工

端末処理：DCジャック（標準仕様）

端末処理：ケーブル（線出し）

出力側加工

端末処理：DCプラグ

端末処理：ケーブル（線出し）

LEDラインテープ本体

保護種類：非防水 10mm

保護種類：チューブ防水 10mm

※チューブ防水タイプの場合は、入力側/出力側加工にある収縮チューブは付きません。
 ※非防水タイプの場合はLEDテープライト本体の裏面に、チューブ防水タイプの場合はチューブの裏面に
 両面テープが貼ってあります。

仕様一覧(LEDテープ本体)※1:非防水タイプのみ								F50424V01		2020/8/3	
定格電圧	DC24V	カット単位	4.167cmごと	動作温度	-25°C~+40°C (氷結・結露無きこと)	製造国	中国	図版		作成日	
定格電流	0.58A/m	ブロック	1ブロック=4.167cm/18leds実装	保存温度	-40°C~+60°C (氷結・結露無きこと)	適合規格	RoHS2・CE・UL	丁	丁	和知	
消費電力	14W/m	重量※1	20g/m	テープ寸法※1	幅10mm×高さ2.2mm			設計	製図	検図	
テープベース色	白	照射角度	180°	最長	5m			ジェイダブルシステム JW-system co.,ltd.			

